



# COMPOXELL®

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩΝ



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Το COMPOXELL® είναι ένα υλικό με βάση το νερό κατάλληλο για τη διακόσμηση και την αποκατάσταση συνθετικών ξύλινων πατωμάτων τύπου Ντεκ, επενδύσεων, περιφράξεων κ.λπ. Έχει μεγάλη αντοχή, είναι ανθεκτικό στους λεκέδες και ταυτόχρονα αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια. Το COMPOXELL® προστατεύει το συνθετικό ξύλο από τη φθορά της υπεριώδους ακτινοβολίας UV και τις επιπτώσεις που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες.

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Για όλα τα συνθετικά ξύλα.
- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
- Ιδανικό για πατώματα τύπου Ντεκ με αυλακώσεις.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- Ημιδιάφανο και χρωματιστό.
- Ανθεκτικό σε λεκέδες όπως λάδι, γράσο, τρόφιμα κ.λπ.
- Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια.
- Εύκολο στην εφαρμογή.
- Ταχυστέγνωτο.
- Χαμηλής οσμής.

<b>ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ</b> Σατινέ	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ</b> 1L, 2.5L	<b>ΧΡΗΣΗ</b> Εξωτερική
 ΚΑΦΕ	 ΓΚΡΙ	

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος διαλύτη	Νερό
Ειδικό Βάρος	στους 20°C (68°F): 1.02 ±0.02
Ιξώδες	στους 20°C (68°F): Brookfield περίπου 600 cps Cone-plane 19.5-21.5 cps
Στερεά	20% ±1%
Σημείο ανάφλεξης	Δεν ταξινομείται ως εύφλεκτο.
Διάρκεια ζωής στο ράφι	Το ελάχιστο 1 χρόνος στην αρχική και κλειστή συσκευασία.
VOC	Οριακή τιμή VOC EU για αυτό το προϊόν (κατ. A/i) 140 g/L. Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστο 100 g/L.
Εργαλεία Εφαρμογής	Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι. <b>Σημείωση:</b> Για εφαρμογή με πιστόλι, το COMPOXELL® μπορεί να αραιωθεί έως και 5% με νερό ανάλογα με το μπεκ και τον τύπο του πιστολιού που χρησιμοποιείται.
Διάλυση	Χρησιμοποιείται ως έχει. Να μην αραιώνεται.
Απόδοση	10 με 12τ.μ (107 με 129ft <sup>2</sup> ) ανά λίτρο. Η πραγματική κάλυψη θα ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής, τον τύπο, την υφή, την ηλικία και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Χρόνοι Στεγνώματος	Χρόνοι στεγνώματος στους 20°C (68°F) και 50% σχετική υγρασία: - Στην αφή: 1 ώρα - Επαναβαφή (2ο χέρι): 4 ώρες - Πλήρες στέγνωμα: 12 – 24 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία Τα ντεκ που υπόκεινται σε έντονη κυκλοφορία θα πρέπει να αφήνονται 24 ώρες πριν τεθούν ξανά σε πλήρη λειτουργία.

<b>Καθαρισμός εργαλείων</b>	Σαπούνι και νερό.
<b>Αποθήκευση</b>	Φυλάσσετε στο αρχικό δοχείο με καλά κλειστό καπάκι μετά τη χρήση. Κρατήστε μακριά από παγετό και υψηλές θερμοκρασίες.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μην εφαρμόζετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή σε ζεστές επιφάνειες (35°C (95°F)).

Μην εφαρμόζετε εάν αναμένεται κρύος ή/και υγρός καιρός εντός 24 ωρών.

Εφαρμόστε μεταξύ 10°C (50°F) και 30°C (86°F).

Καλύψτε και προστατέψτε όλα όσα δεν θέλετε να περάσετε με το υλικό.

Για ομοιομορφία χρώματος, ανακατέψτε όλο το προϊόν μαζί που πρόκειται να εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε περιοχή ή τμήμα.

Η κάθετοι φράχτες πρέπει να περνιούνται από πάνω προς τα κάτω.

Μην σταματάτε ποτέ την εφαρμογή στη μέση μιας σανίδας.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

### Γενικές οδηγίες:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από βρωμιά, λίπη, λάδια, μούχλα, λεκέδες κλπ.

Αντιμετωπίστε τα βρύα με διάλυμα χλωρίνης/νερού 50/50.

Τρίψτε το διάλυμα στην επιφάνεια και αφήστε το να σταθεί 10-15 λεπτά ξεπλύνετε καλά. Αφήστε να στεγνώσει.

Καθαρίστε την επιφάνεια με το COMPO-CLEAN\*.

Μετά τον καθαρισμό αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά ή μέχρι να φτάσει σε υγρασία 18% ή λιγότερο πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το προϊόν πριν την χρήση και περιοδικά κατά την εφαρμογή.

Εφαρμόστε μία μόνο, ομοιόμορφη στρώση COMPOXELL® σε όλο το μήκος ή σε κομμάτι ξύλου, σταματώντας σε τυχόν φυσικά σπασίματα για να αποφύγετε τα σημάδια.

Αφήστε να στεγνώσει.

Σε πολύ παλιές, κατεστραμμένες και πορώδεις επιφάνειες εφαρμόστε μια 2η στρώση.

Όπου αρκεί μία στρώση, αλλά επιθυμείτε μεγαλύτερο επίπεδο γυαλάδας και/ή μεγαλύτερη αντοχή, μπορεί να εφαρμοστεί και μια 2η στρώση.

Μετά την εφαρμογή με πιστόλι δια ψεκασμού, πάντα χρησιμοποιήστε πινέλο ή ρολό για τα «μαζέματα» προκειμένου να βελτιωθεί η διείσδυση και η ομοιομορφία της εφαρμογής.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση εξαρτάται από την έκθεση στον ήλιο, τον καιρό και την κυκλοφορία πάνω στην επιφάνεια.

Η συντήρηση είναι αναγκαία όταν η επιφάνεια έχει γίνει θαμπή και ξεθωριασμένη.

Το COMPOXELL® δεν απαιτεί τρίψιμο ή απογύμνωση πριν από την εφαρμογή μιας στρώσης συντήρησης.

Καθαρίστε την επιφάνεια με το ειδικό καθαριστικό COMPO-CLEAN\*.

Εφαρμόστε μία ομοιόμορφη στρώση COMPOXELL® σε όλη την επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες «ΕΦΑΡΜΟΓΗ».

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) που διατίθεται στη διεύθυνση [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) και στο κείμενο στην ετικέτα.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

\*Ιδιος Κατασκευαστής. \*Ανατρέξτε στο ΤΔ.

Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων ακυρώνει και αντικαθιστά οποιοδήποτε προηγούμενο φύλλο τεχνικών δεδομένων για το ίδιο προϊόν. Σκοπός του είναι η ενημέρωση του χρήστη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια προδιαγραφή κατάλληλη για τη φύση και τις συνθήκες του υποστρώματος που πρόκειται να επικαλυφθεί. Λόγω της συνεχιζόμενης τεχνικής προόδου, είναι ευθύνη του χρήστη να αποδείξει ότι αυτό το έγγραφο δεν έχει αντικατασταθεί από πιο πρόσφατη έκδοση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο για καθοδήγηση και ο κατασκευαστής δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ή να αποδεχτεί την ευθύνη για τα αποτελέσματα, καθώς δεν έχει κανέναν έλεγχο στις συνθήκες υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα του.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/06/2024

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U  
08006 Barcelona - Spain  
Tel. +34 93 046 76 81

Owatrol® is a trademark



Discover all our solutions at  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Our technical department is at your disposal  
to answer any questions, you may have at  
[info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com)